

GNSSDI, GNDSDI SDI выход

CHAMELEON GNxSDI Один и два выхода

SDI выходы в модуле CHAMELEON открываются программной опцией GNSSDI (один выход) или GNDSDI (два выхода). Выходы соответствуют спецификациям SMPTE 259M и SMPTE 272M. SDI выходы обеспечивают видео и аудио сигнал профессионального качества, отвечающего требованиям для сетей всех типов и размеров.

- До 2-х SDI выходов в одном модуле через 2 BNC коннектора
- Внедренный звук – моно, стерео, двойной звук
- Некомпрессированный цифровой компонентный сигнал до 270 Мбит/с

Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору СКТВ и SMATV в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.



Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка ремультимплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).



Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Техническая информация

SDI выход	
Видео выход	SDI с внедренным аудио
Аудио выход	моно, стерео, двойной звук
Битрейт	270 Мбит/с
Соответствие стандартам	SDI-SD SMPTE 259M-C, SMPTE 272M
Коннекторы	2 x BNC ¹⁾

¹⁾ Используются те же коннекторы что и для ASI

Программные опции	Артикул	Описание
GNSSDI	71754	Один SDI выход
GNDSI	72233	Два SDI выхода

Совместно используемые опции	
GNCI, GNDCI	Возможность дескремблирования входных сигналов с использованием CAM

Используется с оборудованием



CHAMELEON GN50 и GN40

19" шасси для установки до 10 модулей Chameleon

GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

GN40: высота 4 HU, включает блок питания и систему вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



CHAMELEON GN01 и GN20

GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

GN20: 1 HU 19" шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



WISI Communications GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Phone: +49 72 33-66-2 80
Fax: +49 72 33-66-3 50
E-mail: export@wisi.de

