

GNSCR Simulcrypt скремблирование

CHAMELEON GNSCR Скремблирование

Скремблирование в модуле CHAMELEON открывается программной опцией GNSCR (Simulcrypt скремблирование). Эта опция позволяет скремблировать создаваемые в модуле Chameleon цифровые сервисы с использованием подключенного по IP соединению сервера системы управления доступом (Conditional Access Server - CAS).

- DVB-CSA скремблер
- Встроенный генератор кодовых слов (CW)
- Интерфейс подключения EMMG
- Интерфейс подключения ECMG
- Скремблирование множества сервисов
- Скремблирование на уровне PID

Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору SKTV и SMATV в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.



Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка ремультимплексования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).

Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Техническая информация

DVB-CSA / Simulcrypt интерфейс	
Интерфейс подключения	IP
Количество кодируемых PID	64 PID на выход
Количество SCG	64 SCG на выход (64 CWG на выход)
Скремблируемые выходы	DVB-C, DVB-T, ASI, (IP)
Версии поддерживаемых протоколов	ECMG <=> SCG: V2 и V3 EMMG/PDG <=> MUX: V2 и V3
Соответствие нормам	DVB-Simulcrypt (ETSI TS 103 197)

Программные опции	Артикул	Описание
GNSCR	71759	Simulcrypt (DVB-CSA) скремблирование

Совместно используемые опции	
GNCI, GNDCI	Активация дескремблирования сигналов с использованием профессиональных CAM
GNMUX	Возможность объединения нескольких сервисов из различных источников в один выходной канал

Используется с оборудованием



CHAMELEON GN50 и GN40

19" шасси для установки до 10 модулей Chameleon

GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

GN40: высота 4 HU, включает блок питания и систему вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



CHAMELEON GN01 и GN20

GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

GN20: 1 HU 19" шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.

Возможны изменения в технических спецификациях. Компания WISI не несет ответственности за возможные опечатки.



WISI Communications GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Phone: +49 72 33-66-2 80
Fax: +49 72 33-66-3 50
E-mail: export@wisi.de

