Tap offs 2-way DM 3...B (F-type connector)

	DM 31 B	DM 32 B	DM 34 B	DM 35 B
Type	**DM 31 B Tap off, 2-way**	**DM 32 B Tap off, 2-way**	**DM 34 B Tap off, 2-way**	**DM 35 B Tap off, 2-way**
Thru loss 5-1000 MHz	2.5-3.2 dB	1.6-2 dB	0.8-1.2 dB	0.5-1 dB
Tap loss 5-1000 MHz	10 dB	12 dB	16 dB	20 dB
Directional attenuation 5-40 MHz	≥ 28 dB	≥30 dB	≥35 dB	≥45 dB
Directional attenuation 40-1000 MHz	≥ 23 dB	≥25 dB	≥28 dB	≥32 dB
Isolation 5-1000 MHz	≥ 30 dB	≥34 dB	≥34 dB	≥34 dB
Screening factor	> 85 dB, Class A	> 85 dB, Class A	> 85 dB, Class A	>85 dB, Class A
Dimensions	78x50x27 mm	78x50x27 mm	78x50x27 mm	78x50x27 mm
Packing unit	5 pieces, bag	5 pieces, bag	5 pieces, bag	5 pieces, bag
Shipping package	100 pieces, 31.4 dm³, 7.2 kg	100 pieces, 31.4 dm³, 7.2 kg	100 pieces, 31.4 dm³, 7.2 kg	100 pieces, 31.4 dm³, 7.2 kg

Notes